

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48


Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: bcс@nt-rt.ru || www.bescom.nt-rt.ru

АГРЕГАТ КОМПРЕССОРА ХЛОРНОГО ЖИДКОСТНО-КОЛЬЦЕВОГО (далее компрессор) ХЖК-600/1,5



Примечание:

I - выход газа в атмосферу, II - всасывание, III - подвод воды, IV - отвод воды, V- слив воды из сальника.
 Размер 178 дан от оси водоотделителя, размер 112 дан от оси машины. Ц.М. - центр масс.

Назначение:

Компрессор ХЖК-600/1,5 предназначен для компримирования осушенного хлор-газа, хлористого водорода и других газов. В качестве рабочей жидкости применяется серная кислота концентрации от 93 до 95 %, вода и другие кислоты в зависимости от компримируемого газа

Примечание:

Компрессор может быть использован для работы на воздухе и воде, а также для работы в режиме вакуумирования

Основные области применения:

Компрессор ХЖК-600/1,5 применяется в химической промышленности.

Техническая характеристика

Производительность, приведенная к условиям всасывания, м³/с (м³/мин)	0,166(10)± 10%
Давление начальное, номинальное, абс., МПа (кгс/см²)	0,9(9,0)
Давление конечное, номинальное, абс., МПа (кгс/см²)	0,15(1,5)
Мощность электродвигателя, кВт	55
Частота вращения синхронная, С ⁻¹ (об/мин)	16,6(1000)
Мощность, потребляемая при номинальной производительности, кВт	47,2±10%
Количество кислоты, подаваемой в компрессор, м³/с (л/мин)	3,3x10 ⁻⁴ (20)
Масса насоса вакуумного, кг	1150
Температура газа начальная, номинальная, не более, К(°С)	98(25)
Температура, поступающей в насос воды, номинальная. К(°С)	298(25)

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: bcs@nt-rt.ru || www.bescom.nt-rt.ru